

Bona Polish Mat

Fisa tehnica de utilizare

Bona Polish Mat este o solutie de intretinere gata-pregatita de utilizare, pe baza de apa, creata special pentru parchetul lacuit dar care se poate folosi si pe alte tipuri de suprafete. Contine poliuretan si astfel creaza un strat protector durabil la uzura, astfel podeaua fiind protejata atat pentru traficul domestic cat si cel comercial. Bona Polish Lucios confera podelei un nou lustru si protectie continua,

- Se poate utiliza pe parchet lacuit, laminat, linoleum, PVC si placi ceramice
- Contine poliuretan pentru o durabilitate crescuta
- Aplicabilitate buna, se intinde cu usurinta
- Conform normei de rezistenta la alunecare DIN 18032:2

Date tehnice

Agent de legare:	Acril / poliuretan
Grad de luci:	Mat
Dilutie:	Nu se diuleaza; gata de utilizare
Timp de uscare:	1 ora (20°C / 60% RH)
Unelte aplicare:	Bona Laveta polish
Acoperire:	50m ² /L
Siguranta:	Neclasificat, vezi Fisa de Siguranta
Curatare:	Uneltele se curata cu apa si sapun. Petele uscate se pot indeparta cu Bona Remover sau acetona
Valabilitate:	2 ani de la data productiei, in recipient sigilat
Depozitare/Transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului
Deseuri:	Recipientele goale si reziduurile se vor gestiona in conformitate cu reglementarile locale
Ambalaj:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)

Pregatire

Aspirati sau maturati murdaria de pe parchet. Curatati podeaua cu Bona Cleaner pentru a va asigura ca nu raman impuritati in pelicula de polish. Nu folositi polish pe podele tratate cu ceara sau ulei. Ceara si reziduurile de ulei impiedica buna aderenta a polishului pe podea. **Intotdeauna efectuati un test pe o zona restransa pentru a verifica aderenta si rezultatul dorit.**

Aplicare

1. Agitati recipientul inainte de utilizare. Aplicati polishul intr-o linie serpuita de 3-4cm latime, pe o sectiune de aprox. 3 m² pe podea si intindeti direct folosind laveta aplicatoare Bona pentru polish. Pentru obtinerea celui mai bun rezultat, aplicati un strat neted si consistent.
2. Fara a mai adauga produs, neteziti zona tratata in lungimea fibrei lemnului.
3. Continuati cu urmatoarea sectiune iar apoi lasati minim 1 ora sa se usuce inainte de a permite traficul pietonal usor. Daca este necesar, un al 2-lea strat se poate aplica dupa 2 ore.

Evitati traficul greu si amplasarea mobilierului greu si a covoarelor in ziua urmatoare. Pentru obtinerea unui aspect uniform este recomandat sa tratati intreaga suprafata.

Intretinere



Bona[®]

Bona Polish Mat

Fisa tehnica de utilizare

Intretinere

Mentenananta

Curatarea umeda a suprafetei se poate face dupa trei zile. Pentru spalarea regulate folositi Bona Cleaner. Nu folositi detergenti puternic alcalini deoarece pot deteriora suprafata si indeparta stratul protector de polish.

Sfaturi

- Cand neteziti pelicula de polish, pastrati contactul lavetei cu podeaua din perete-in-perete. Evitati ridicarea lavetei deoarece se vor produce basicute.
- Nu lucrati peste zone care incep sa se usuce deoarece se vor vedea urme de aplicare
- Daca aplicati mai multe straturi de polish asteptati uscarea adecvata a stratului anterior.