

Bona Nordic Tone

Fisa tehnica de lucru

Bona Nordic Tone este o solutie de pre-tratare a parchetului pentru intensificarea culorii Alb, inainte de aplicarea uleiului Bona Craft Oil. Inhiba efectul de ingalbenire a lemnului si se poate aplica atat pe esente dure cat si pe esente moi. Culoarea lui Bona Nordic Tone se poate modifica sau se poate accentua prin adaugare de max 5% Bona Mix Colour.

- Uscare rapida si aplicare usoara
- Intensitatea nuantei alb poate fi controlata prin numarul de aplicari
- Pe baza de apa si complet fara miros

Date tehnice

Produs:	Solutie de pigmentare, usor alcalina
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Intre aplicari: 1-2 ore* - Inainte de ulei: 5-10 ore*
Unelte de aplicare:	Aplicator de ulei sau pensula foarte lata
Consum :	Aprox. 8-10m ² /Litru, depinde de tipul de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Nu
Curatare:	Curatati uneltele cu apa si sapun. Materialul uscat se indeparteaza prin frecare cu apa si sapun.
Valabilitate:	3 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	5L

*conditii climatice normale, 20 °C/60% R.H.

Pregatire

Suprafata trebuie sa fie bine slefuita, uscata si fara urme de praf, ceara sau alti contaminanti. Agitati foarte bine recipientul si turnati produsul intr-o galeata curata. Amestecati bine produsul inainte de utilizare si ocazional pe perioada aplicarii. Daca utilizati o cantitate mai mare de de Bona Nordic Tone, atunci intreaga cantitate trebuie deversata intr-un singur recipient pentru a asigura consistenta optima.

Conditii optime de aplicare sunt 20°-25°C si 30-60% umiditate relativa a aerului.
Temperatura minima de aplicare este de 16°C.

Important! Esentele de lemn tropical sau cele tratate chimic pot conduce la reactii neprevazute sau la supurari excesive. Intotdeauna efectuati un test inainte de utilizare, pentru a verifica compatibilitatea si obtinerea rezultatului dorit.

Schema tratare

Aplicare pe lemnul crud netratat.

Alternativa 1

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil Neutru sau colorat
- 1 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

- 1 x Bona Nordic Tone
- 1 x Bona Craft Oil

Atunci cand combinati Bona Nordic Tone cu uleiuri colorate, recomandam sigilierea suprafetei cu un strat de Bona Hard Wax Oil, alternativa 1, ca metoda de a simplifica

Finisaje



Bona[®]

Bona Nordic Tone

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



procesul de intretinere si de prevenire a uzarii culorii. In spatiile supuse traficului ridicat este recomandata aplicarea a 2 a straturi de Bona Hard Wax Oil pentru o protectie mai ridicata impotriva uzurii.

Aplicare

1. Aplicati Bona Nordic Tone intr-un strat uniform si pe directia fibrei lemnului (8-10mp/L) folosind un aplicator pentru ulei. Imbinarile se fac ud-ud.
2. Daca se doreste o colorare mai intensa sau daca prima aplicare nu este uniforma, atunci se poate aplica un nou strat dupa circa 1-2 ore.
3. Lasati ca ultimul strat sa se usuce aprox. 5-10 ore
4. Slefuiti usor suprafata cu un Bona Scrad Pad asezat sub masina monodisc (viteza mica). Manevrati cu rapiditate masina si in mod sistematic.
5. Aspirati praful.
6. Aplicati Bona Craft Oil in culoarea dorita. Aplicati folosind un Pad de lana.
7. Indepartati surplusul de ulei cu lavete de bumbac si lasati suprafata sa se usuce peste noapte, minim 12 ore.
8. Daca ati utilizat ulei colorat, recomandam aplicarea unui strat de Bona Hard Wax Oil pentru a proteja suplimentar efectul de culoare. Aplicati in strat subtire cu o rola.

Intretinere

Bona Nordic Tone nu se foloseste ca tratament final.

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Bona®