



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație



Bona Traffic GO este un lac bicomponent pe bază de apă, de înaltă performanță, cu întăritor integrat.

Cu o nouă generație de tehnologie de întărire 2K, Bona Traffic GO combină simplitatea și eficiența unui lac 1K cu durabilitatea și performanța unui adevărat produs 2K. Inovatorul Bona Traffic GO cu întăritor încorporat este gata de utilizare direct din bidon și asigură o aplicare mai sigură, care depășește cu mult cerințele viitoare, dar care îndeplinește niveluri ridicate de durabilitate. În timp ce Bona Traffic GO este suficient de versatil pentru a fi utilizat atât în zonele comerciale, cât și în cele domestice, este deosebit de potrivit pentru locațiile care se confruntă cu un trafic pietonal intens.

- Shake & Go – Fără amestecare – Fără risipă
- Natural și mai sigur
- Durabilitate ridicată la uzură
- Întăritor integrat – activat la aplicare



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Strat de acoperire poliuretanic pe bază de apă cu auto-reticulare
Corp solid:	Aprox. 30%
Strălucire (la 60°):	Satinat 45-50%, Mat 20-25%, Extra Mat 9-13%, Ultra Mat approx. 5% (pe sticlă)
Diluție:	Dacă este necesar, adăugați 4% Bona Retarder pentru un timp de deschidere mai lung.
Timp uscare:	Recoperire: 2-3 ore* Utilizare completă: 24 de ore* Posibil de acoperit: 3 zile* * în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant.
Consum:	8-10 m ² /litru (100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu un minim de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă.
Valabilitate:	1 an de la data producerii în ambalajul original nedeschis.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros.
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele goale trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	6 x 1 litru (doar Mat & Ultra Matt) 3 x 5 litri
Certificate:	EMICODE: EC1 Plus – Emisii foarte reduse în aerul interior GREENGUARD Gold EN 13501-1: Reacția la foc Eligibil pentru puncte LEED și BREEAM

Informații detaliate suplimentare sunt notate în fișă cu date de securitate corespunzătoare.

PREGĂTIRE

Pretratați pardoseala cu un grund pe bază de apă de la Bona. Condițiile optime de utilizare sunt între 18–25°C și 30–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, iar

temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc.

Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn netratat:

1x Bona grund¹

2x Bona Traffic GO

¹ Întotdeauna tratați în prealabil podeaua cu un grund pe bază de apă de la Bona.

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi complete de amorsă și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

APLICARE

1) Agitați energic recipientul de lac timp de 30 de secunde înainte de utilizare sau înainte de a decanta cantități mai mici.

2) Se aplică cu ajutorul unei role Bona la 8-10 m²/litru (100-120 g/m²). Rulați alternativ de-a lungul și de-a latul lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita suprapunerile.

3) Lăsați să se usuce bine înainte de a aplica alte straturi. Asigurați o ventilație adecvată.

4) Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind Bona Scrad System cu granulația P150 (sau mai

fină) și îndepărtați praful înainte de a aplica un strat final de lac. **Notă:** Dacă stratului anterior de lac/grund a fost lăsat să se usuce mai mult de 24 de ore, atunci este întotdeauna necesară o șlefuire intermediară.

După ultima aplicare, suprafața poate suporta un trafic pietonal ușor după 8 ore și poate fi utilizată în totalitate după 24 de ore. Lăsați suprafața să se usuce timp de cel puțin trei zile înainte de a o acoperi cu covoare sau alte acoperiri de podea. De asemenea, evitați să așezați obiecte grele sau să spălați podeaua cu mopul umed în această perioadă.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt

disponibile pe pagina produsului Bona Traffic GO de pe bona.com. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru proprietari, cât și pentru utilizatorii profesioniști. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.



Bona Traffic GO

STRAT DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE APĂ CU AUTO-RETICULARE

Lac de ultimă generație

IMPORTANT!

- Plastifianții care se găsesc în materiale cum ar fi suporturile de covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuiere și decolorare. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru copii poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecție sau evitați complet contactul.
- Lichidele vărsate accidental trebuie îndepărtate imediat. Deversările nesupravegheate pot cauza pete cosmetice sau pot deteriora suprafața.

- Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată care este rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări etc. niciun sistem de finisare aplicat pe suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau "întărirea" podelei. Se pot produce creștături în lemn și zgârieturi din cauza mobilierului, a obiectelor scăpate, a ghearelor de animale etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea ca acestea să se întâmple.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222